


## Scheda tecnica

Article number  
148-90040

HCPM-6



<b>Categoria Prodotto</b>	Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi
<b>Famiglia Prodotto</b>	HelaCon Plus Mini
<b>Materiale</b>	Policarbonato (PC)
<b>Colore</b>	Trasparente (CL), Viola (VT)
<b>Altezza (H)</b>	7,70 mm
<b>Altezza (H) (imperiale)</b>	0,30 "
<b>Certificazioni</b>	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
<b>Cont. conf.</b>	50 Pz.
<b>Corrente max.</b>	24 A
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0
<b>Involucro</b>	Policarbonato (PC)
<b>Largh. (W)</b>	28,0 mm
<b>Largh. (W) (imperiale)</b>	1,10 "
<b>Lungh. (L)</b>	16,5 mm
<b>Lunghezza di spelatura (Imperial)</b>	0,43 "
<b>Molla di tenuta</b>	Rame stagnato (MET)
<b>Numero di Ingressi</b>	6
<b>Piastra di connessione</b>	Acciaio Inox (SS)
<b>Profondità D (imperiale)</b>	0,65 "
<b>Profondità D (mm)</b>	16,5 mm
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Sezione filo (cULus)</b>	22-12 AWG Sol. Cu / 22-14 AWG Tin-dipped Str. Cu
<b>Sezione filo (VDE)</b>	Cavi rigidi da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> / cavi semi-rigidi da 1,0 a 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Spelatura fili</b>	11 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -30 °C a +85 °C
<b>UL-File Number</b>	E316080
<b>Voltaggio max.</b>	600 V

HF ✓ RoHS ✓



