

Scheda tecnica

Article number
150-37691

T50RSFT6.5D18

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	200 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	1,6 mm
Spessore min pannello	0,4 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.5 - 6.8 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	1,0 mm
Variante	A dentatura interna

