

Scheda tecnica

Article number
150-37791

T50ROSSFT6.5-16-3

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-pieze con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	Fascette di fissaggio 2-pieze con ancoraggio a freccia e disco
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	3,5 mm
Spessore min pannello	2,5 mm
Spessore pannello	2.5 - 3.5 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Variante	A dentatura esterna

