


Scheda tecnica

Article number
150-40581

T50ROSEC5B



Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per bordi
Famiglia Prodotto	Serie EdgeClip da 1,0 - 3,0 mm con fissaggio laterale
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	14,0 mm
Metodo di fissaggio	EdgeClip, laterale, assemblata, 1 pezzo
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Spessore pannello	1.0 - 3.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura esterna

