

Scheda tecnica

Article number
150-40583

T50SOSEC5B

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per bordi
Famiglia Prodotto	Serie EdgeClip da 1,0 - 3,0 mm con fissaggio laterale
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	150 mm
Lungh. (L2)	14,0 mm
Metodo di fissaggio	EdgeClip, laterale, assemblata, 1 pezzo
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø legat. max	31,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura esterna

