

Scheda tecnica

Article number
150-55941

T50RFT5



Categoria Prodotto	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggio a pino FT5
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 (PA66)
Colore	Nero (BK), Grigio (GY)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
parti componenti	Poliammide 6.6 (PA66)
Quantità per	pz
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	4.5 - 5.0 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna



