

Scheda tecnica

Article number
150-55948

T30RFT5



Categoria Prodotto	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggio a pino FT5
Materiale	Poliammide 4.6 (PA46)
Colore	Naturale (NAT), Grigio (GY)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	135 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 4.6 (PA46)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	3,5 mm
Lungh. (L)	150,0 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
parti componenti	Poliammide 4.6 (PA46)
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,1 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 - 3.0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +150 °C
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ø foro fiss. (FH)	4.5 - 5.0 mm

Ø legat. max	34,0 mm
Ø legat. min	3,5 mm
Variante	A dentatura interna

HF ✓

RoHS ✓