


Scheda tecnica

Article number
150-56199

T50ROSDSBS5



Categoria Prodotto	Accessori di fissaggio per perni a saldare, per il fissaggio parallelo di cavi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	222 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	20,0 mm
Metodo di fissaggio	Fissaggio su perno saldato
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ø perno	5.0 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura esterna

