

Scheda tecnica

Article number
150-76090

T30REC4A

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per bordi
Famiglia Prodotto	Serie EdgeClip da 1,0 - 3,0 mm con fissaggio in alto
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,1 mm
Carico rottura min	135 N
Certificazioni	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 62275
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	3,6 mm
Lungh. (L)	148 mm
Lungh. (L2)	14,0 mm
Metodo di fissaggio	EdgeClip, superiore, assemblata, 2 pezzi
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,1 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Variante	A dentatura interna
Ø legat. max	33,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm

