

Scheda tecnica

Article number
155-41102

T50SAH

Categoria Prodotto	Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Naturale (NAT)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,27 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	1000 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	160 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per confezione	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 – 3.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.0 - 6.6 mm
Ø legat. max	25,0 mm
Ø legat. min	1,6 mm
Variante	A dentatura interna

RoHS 