

## Scheda tecnica

**Article number**  
156-00015

**T50SOSEC10**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Fascette 2-piece per bordi   |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Serie EdgeClip da 1,0 - 3,0 mm con fissaggio in alto   |
| <b>Materiale</b>               | Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS) |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)  |
| <b>(RecyclateContent)</b>      | 0 %  |
| <b>Altezza (H)</b>             | 1,3 mm   |
| <b>Carico rottura min</b>      | 225 N  |
| <b>Conformità RoHS</b>         | Sì   |
| <b>Cont. conf.</b>             | 500 Pz.  |
| <b>Fascetta di cablaggio</b>   | Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)  |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 HB   |
| <b>Largh. (W)</b>              | 4,6 mm   |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 150 mm   |
| <b>Lungh. (L2)</b>             | 15,0 mm  |
| <b>Metodo di fissaggio</b>     | EdgeClip, superiore, assemblata, 2 pezzi   |
| <b>parti componenti</b>        | Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)  |
| <b>Quantità per</b>            | confezione   |
| <b>Spessore max pannello</b>   | 3,0 mm   |
| <b>Spessore min pannello</b>   | 1,0 mm   |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +105 °C  |
| <b>Utensile</b>                | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP           |
| <b>Ø legat. max</b>            | 31,0 mm  |
| <b>Ø legat. min</b>            | 1,0 mm   |
| <b>Variante</b>                | A dentatura esterna  |

