

Scheda tecnica

Article number
156-00049

CBT30MR

Categoria Prodotto	Fascette di cablaggio 2-Piece per bordi, girevoli
Famiglia Prodotto	CBT30MR per fascio di cavi dal diametro max.di 32,0 mm, ruotabile a 360 °
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliacetato (POM)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	135 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	3,5 mm
Lungh. (L)	160 mm
Lungh. (L2)	13,5 mm
Metodo di fissaggio	Edge Clips
parti componenti	Poliacetato (POM)
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	2,5 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Spessore pannello	1.0 - 3.0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +90 °C
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Ø legat. max	32,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm
Variante	A dentatura interna

