

Scheda tecnica

Article number
156-00068

WSSFT9A



Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Con ancoraggio a pino FT9
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	19,10 mm
Carico rottura min	535 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	100 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	12,7 mm
Lungh. (L)	228,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	6,5 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Spessore pannello	1.0 - 6.5 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Si
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT, EVO9iSP

Ø foro fiss. (FH)	8.7 - 9.2 mm
Ø legat. max	57,0 mm
Variante	A dentatura interna

