

Scheda tecnica

Article number
156-00085

T50ROSFT6SD



| | |
|--------------------------------|--|
| Categoria Prodotto | Fascette 2-piece con fissaggio a pino e disco, per fori tondi |
| Famiglia Prodotto | Ancoraggio a pino FT6 |
| Materiale | Poliammide 4.6 (PA46) |
| Colore | Grigio (GY) |
| (RecyclateContent) | 0 % |
| Altezza (H) | 1,3 mm |
| Carico rottura min | 225 N |
| Conformità RoHS | Si |
| Cont. conf. | 500 Pz. |
| Fascetta di cablaggio | Poliammide 4.6 (PA46) |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Largh. (W) | 4,6 mm |
| Lungh. (L) | 200 mm |
| Lungh. (L2) | 11,6 mm |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino |
| parti componenti | Poliammide 4.6 (PA46) |
| Quantità per | confezione |
| Spessore max pannello | 3,0 mm |
| Spessore min pannello | 0,75 mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +150 °C |
| Utensile | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Ø foro fiss. (FH) | 6.4 - 7.1 mm |
| Ø legat. max | 45,0 mm |
| Ø legat. min | 1,0 mm |
| Variante | A dentatura esterna |

