

Scheda tecnica

Article number
156-00104

T40RFT8GSD



Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggi a pino FT8
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Carico rottura min	180 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,0 mm
Lungh. (L)	180 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
Quantità per	cartone
Spessore (T)	1,15 mm
Spessore max pannello	4,0 mm
Spessore min pannello	1,5 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ø foro fiss. (FH)	8.0 - 8.5 mm
Ø legat. max	40,0 mm
Ø legat. min	1,0 mm
Variante	A dentatura interna

