

Scheda tecnica

Article number
156-00133

T50SOSDSFT6.5

Categoria Prodotto	Fascette con ancoraggio a freccia per il fissaggio parallelo
Famiglia Prodotto	per fori tondi, per correre in parallelo
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	150 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	1,5 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 - 1.5 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Ø legat. max	15,0 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Variante	A dentatura esterna

