

Scheda tecnica

Article number
156-00276

T50RCOUPLER

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per il fissaggio in parallelo
Famiglia Prodotto	T50RCoupler per fascio diametro max. 2 x 47 mm
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS), Poliammide 6.6 scan black ad elevata resistenza meccanica (PA66HIR(S))
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202,0 mm
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø legat. max	47,0 mm
Ø legat. min	2,0 mm
Variante	A dentatura interna

