

Scheda tecnica

Article number
156-00338

T18RFT3



| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Fascette 2-Piece con ancoraggio a pino, con disco |
| Famiglia Prodotto | Ancoraggi FT3 |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSUV) |
| Colore | Nero (BK) |
| Carico rottura min | 80 N |
| Conformità RoHS | Si |
| Cont. conf. | 100 Pz. |
| Fascetta di cablaggio | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSUV) |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Largh. (W) | 2,5 mm |
| Lungh. (L) | 100,0 mm |
| Lungh. (L2) | 10,2 mm |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino |
| parti componenti | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSU) |
| Quantità per | confezione |
| Spessore (T) | 1,1 mm |
| Spessore max pannello | 3,0 mm |
| Spessore min pannello | 1,5 mm |
| Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) | Si |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +110 °C |
| Utensile | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Ø foro fiss. (FH) | M3 |
| Ø legat. max | 20,0 mm |
| Variante | A dentatura interna |

