

Scheda tecnica

Article number
156-00406

T120RHDM6

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per applicazioni Heavy Duty, con fissaggio a vite
Famiglia Prodotto	Serie HDM6 per viti M6
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	16,0 mm
Carico rottura min	535 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	100 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	7,6 mm
Lungh. (L)	390,0 mm
Lungh. (L2)	37,5 mm
Metodo di fissaggio	Montaggio a vite
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,8 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Tipo di vite	M6
Utensile	EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø foro fiss. (FH)	6.2 mm
Ø legat. max	105,0 mm
Ø legat. min	15,0 mm
Variante	A dentatura interna

