

Scheda tecnica

Article number
156-00408

T120RHDM8

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio a 2 pezzi per applicazioni pesanti, per viti o bulloni
Famiglia Prodotto	Serie HDM8 per viti M8
Materiale	Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	16,0 mm
Carico rottura min	535 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	100 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	7,6 mm
Lungh. (L)	390,0 mm
Lungh. (L2)	37,5 mm
Metodo di fissaggio	Montaggio a vite
parti componenti	Poliamide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,8 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Tipo di vite	M8
Utensile	EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø foro fiss. (FH)	8.4 mm
Ø legat. max	105,0 mm
Ø legat. min	15,0 mm
Variante	A dentatura interna

