


## Scheda tecnica

Article number  
156-00432

**T50SOSFT5SD**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
<b>Famiglia Prodotto</b>	Ancoraggio a pino FT5
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Fascetta di cablaggio</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 HB
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	150 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoraggio a pino
<b>parti componenti</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
<b>Quantità per confezione</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,3 mm
<b>Spessore max pannello</b>	3,0 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,7 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	4.5 - 5.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	35,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	1,6 mm
<b>Variante</b>	A dentatura esterna

