


Scheda tecnica

Article number
156-00661

T50ROSEC5A



Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per bordi
Famiglia Prodotto	Serie EdgeClip da 1,0 - 3,0 mm con fissaggio laterale
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Lungh. (L2)	12,0 mm
Metodo di fissaggio	EdgeClip, laterale, assemblata, 1 pezzo
parti componenti	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Si
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura esterna

