

## Scheda tecnica

**Article number**  
156-01090

**PT2AP1SFT6.5**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
<b>Famiglia Prodotto</b>	Per temperature fino a +240°C
<b>Materiale</b>	Polietheretherketone (PEEK)
<b>Colore</b>	Beige (BGE)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Carico rottura min</b>	230 N
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0 (3mm)
<b>Largh. (W)</b>	3,4 mm
<b>Lungh. (L)</b>	145,0 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Punta di freccia
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,2 mm
<b>Spessore max pannello</b>	1,3 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,7 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.7 – 1.3 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +240 °C
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.3 - 6.7 mm
<b>Ø legat. max</b>	35,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	4,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura esterna

