

Scheda tecnica

Article number
156-01316

T30RFT5



Categoria Prodotto	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggio a pino FT5
Materiale	Poliammide 4.6 (PA46)
Colore	Grigio (GY)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	135 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 4.6 (PA46)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	3,5 mm
Lungh. (L)	150 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliammide 4.6 (PA46)
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +150 °C
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ø foro fiss. (FH)	4.5 - 5.0 mm
Ø legat. max	34,0 mm
Ø legat. min	3,5 mm
Variante	A dentatura interna

