

Scheda tecnica

Article number
156-01336

PT2AFT6LG



| | |
|--------------------------------|---|
| Categoria Prodotto | Fascette 2-piece con fissaggio a pino e disco, per fori tondi |
| Famiglia Prodotto | Ancoraggio a pino FT6 |
| Materiale | Polietheretherketone (PEEK), Poliammide 4.6 (PA46) |
| Colore | Beige (BGE), Grigio (GY) |
| (RecyclateContent) | 0 % |
| Carico rottura min | 230 N |
| Conformità RoHS | Sì |
| Cont. conf. | 500 Sacchetto |
| Fascetta di cablaggio | Polietheretherketone (PEEK) |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Largh. (W) | 3,4 mm |
| Lungh. (L) | 145,0 mm |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino |
| parti componenti | Poliammide 4.6 (PA46) |
| Quantità per | confezione |
| Spessore max pannello | 6,0 mm |
| Spessore min pannello | 0,75 mm |
| Spessore pannello | 0.75–6.0 mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +240 °C |
| Utensile | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| Ø foro fiss. (FH) | 6.4 - 7.1 mm |
| Ø legat. max | 35,0 mm |
| Ø legat. min | 4,0 mm |
| Variante | A dentatura esterna |

