

## Scheda tecnica

**Article number**  
156-01546

**T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette 2-piece per bordi
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie EdgeClip da 0,5 - 2,5 mm con fissaggio laterale
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Altezza (H)</b>	1,2 mm
<b>Carico rottura min</b>	133 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Fascetta di cablaggio</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 HB
<b>Largh. (W)</b>	3,4 mm
<b>Lungh. (L)</b>	145,0 mm
<b>Lungh. (L2)</b>	13,0 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	EdgeClip, laterale, assemblata, 1 pezzo
<b>parti componenti</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Spessore max pannello</b>	2,5 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,5 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.5 - 2.5 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Ø legat. max</b>	30 mm
<b>Ø legat. min</b>	3,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura esterna

