

## Scheda tecnica

**Article number**  
156-01577

**One Click FERRO-T50ROSSFT725**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco
<b>Famiglia Prodotto</b>	Fascette 2-piece con ancoraggio a freccia e disco, per fori ovali
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Fascetta di cablaggio</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	200 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Punta di freccia per fori ovali
<b>parti componenti</b>	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,3 mm
<b>Spessore max pannello</b>	2,0 mm
<b>Spessore min pannello</b>	1,0 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	Sì
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	7.0 x 50.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	50 mm
<b>Ø legat. min</b>	4 mm
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP

**RoHS** 