

## Scheda tecnica

**Article number**  
156-01601

**CBTO50R**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 2-Piece per bordi lamiera, ruotabili
<b>Famiglia Prodotto</b>	CBTO50R per fascio di cavi dal diametro max. di 47,0 mm, ruotabile a 90 °
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Altezza (H)</b>	1,2 mm
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Fascetta di cablaggio</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	202 mm
<b>Lungh. (L2)</b>	13,2 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Edge Clips
<b>parti componenti</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Spessore (T)</b>	1,2 mm
<b>Spessore max pannello</b>	3,0 mm
<b>Spessore min pannello</b>	1,0 mm
<b>Spessore pannello</b>	1.0 - 3.0 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Ø legat. max</b>	47,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	2,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura interna

