

## Scheda tecnica

Article number  
156-01705

**T50RFT6LGSD-HEX**



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Fascette 2-piece con fissaggio a pino e disco, per fori tondi  |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Ancoraggio a pino FT6  |
| <b>Materiale</b>               | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS) |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)  |
| <b>(RecyclateContent)</b>      | 0 %  |
| <b>Carico rottura min</b>      | 225 N  |
| <b>Conformità RoHS</b>         | Sì   |
| <b>Cont. conf.</b>             | 500 Pz.  |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 HB   |
| <b>Largh. (W)</b>              | 4,6 mm   |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 202 mm   |
| <b>Metodo di fissaggio</b>     | Ancoraggio a pino  |
| <b>Quantità per confezione</b> | confezione   |
| <b>Spessore (T)</b>            | 1,2 mm   |
| <b>Spessore max pannello</b>   | 5,0 mm   |
| <b>Spessore min pannello</b>   | 0,7 mm   |
| <b>Spessore pannello</b>       | 0.7 - 5.0 mm   |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +105 °C  |
| <b>Utensile</b>                | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP             |
| <b>Ø foro fiss. (FH)</b>       | 6.25 - 6.75 mm, 6.1 - 6.6 mm (hexagonal)   |
| <b>Ø legat. max</b>            | 45,0 mm  |
| <b>Ø legat. min</b>            | 1,0 mm   |
| <b>Variante</b>                | A dentatura interna  |

