

Scheda tecnica

Article number
156-01797

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece per bordi
Famiglia Prodotto	Serie EdgeClip da 0,5 - 2,5 mm con fissaggio laterale
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	133 N
Certificazione CE	No
Certificazioni	ANSI/UL 62275
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	3,4 mm
Lungh. (L)	145,0 mm
Lungh. (L2)	13,0 mm
Metodo di fissaggio	EdgeClip, laterale, assemblata, 1 pezzo
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	2,5 mm
Spessore min pannello	0,5 mm
Spessore pannello	0.5 - 2.5 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
UL-File Number	E65344
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Variante	A dentatura esterna
Ø legat. max	30,0 mm
Ø legat. min	1,6 mm

