


Scheda tecnica

Article number
156-04097

SGT100SAHD6.5S2.0



Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece per un fissaggio robusto su cavi morbidi
Famiglia Prodotto	con ancoraggio a freccia e disco, per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Elastomero termoplastico (TPE)
Colore	Nero (BK), Blu (BU)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	38,7 mm
Carico rottura min	445 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	250
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	12,7 mm
Lungh. (L)	140,0 mm
Lungh. (L2)	9,5 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	pz
Spessore (T)	2,85 mm
Spessore max pannello	2,3 mm
Spessore min pannello	1,7 mm
Spessore pannello	1.7 - 2.3 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	EVO9SG
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 6.7 mm

Ø legat. max	25,4 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Variante	A dentatura esterna

HF ✓

RoHS ✓