

Scheda tecnica

Article number
156-04601

T50SOSEC19

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece per ancoraggio su bordo lamiera da 3,0 a 6,0 mm
Famiglia Prodotto	Serie EdgeClip da 3,0 - 6,0 mm con fissaggio in alto
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	150,0 mm
Lungh. (L2)	14,8 mm
Metodo di fissaggio	Edge Clips
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	6,0 mm
Spessore min pannello	3,0 mm
Spessore pannello	3.0 - 6.0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,0 mm
Variante	A dentatura esterna

