

## Scheda tecnica

Article number  
157-00035

**WSI8MM**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 1-piece per perni a saldare
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	535 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	300 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 HB
<b>Largh. (W)</b>	12,7 mm
<b>Lungh. (L)</b>	322,6 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoraggio a perno
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	Sì
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Ø perno</b>	8.0 mm
<b>Ø legat. max</b>	82,5 mm
<b>Ø legat. min</b>	9,5 mm
<b>Variante</b>	A dentatura interna

