

Scheda tecnica

Article number
157-00039

T50SOSSBD-M8

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-Piece per perni a saldare
Famiglia Prodotto	T50SOSSBD per il passaggio cavi di fianco e sotto al perno
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	150 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	100 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	5,7 mm
Lungh. (L)	175,0 mm
Metodo di fissaggio	Fissaggio su perno saldato
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,3 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	Sì
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +110 °C
Tipo di vite	M8
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø perno	M8
Ø legat. max	30,0 mm
Ø legat. min	3,0 mm
Variante	A dentatura esterna

RoHS 