


## Scheda tecnica

Article number  
157-00052

**T50ROSFT6LGU**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco
<b>Famiglia Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Altezza (H)</b>	1,5 mm
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Certificazione CE</b>	No
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	5,1 mm
<b>Lungh. (L)</b>	218,44 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Ancoraggio a pino per fori tondi
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Spessore (T)</b>	1,5 mm
<b>Spessore max pannello</b>	8,5 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,6 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.6 - 8.5 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +125 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.5 - 7.2 mm
<b>Ø legat. max</b>	50,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	2,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura esterna

