

## Scheda tecnica

**Article number**  
157-00065

**T50SOSSBU-M6**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio 1-piezo per perni a saldare
<b>Famiglia Prodotto</b>	T50SOSSBU per il passaggio cavi lungo il perno
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSUV)
<b>Colore</b>	Grigio (GY)
<b>Carico rottura min</b>	150 N
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Fascetta di cablaggio</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW)
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	5,7 mm
<b>Lungh. (L)</b>	175,0 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Fissaggio su perno saldato
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,3 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)</b>	Sì
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +110 °C
<b>Tipo di vite</b>	M6
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Ø perno</b>	M6
<b>Ø legat. max</b>	30,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	3,0 mm
<b>Variante</b>	A dentatura esterna

