

Scheda tecnica

Article number
157-00172

T50ROSFTM6SO25B

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piece con ancoraggio a pino, disco e stand-off, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Con offset da 12,5 e 25,0 mm
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	21,8 mm
Carico rottura min	222,4 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	230,0 mm
Lungh. (L2)	25,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
Quantità per	imballo
Spessore max pannello	5,5 mm
Spessore min pannello	0,6 mm
Spessore pannello	0.6 - 5.5 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	Sì
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Ø foro fiss. (FH)	M6
Ø legat. max	50,0 mm
Ø legat. min	2,0 mm
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP

