

Scheda tecnica

Article number
157-00216

T50ROSFT612.5SO

| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Fascette di fissaggio 1-piece con ancoraggio a pino, disco e stand-off, per fori tondi |
| Famiglia Prodotto | Con offset da 12,5 e 25,0 mm |
| Materiale | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV) |
| Colore | Nero (BK) |
| Altezza (H) | 16,1 mm |
| Carico rottura min | 220 N |
| Certificazione CE | No |
| Conformità RoHS | Sì |
| Cont. conf. | 1000 Pz. |
| Infiammabilità | UL 94 HB |
| Largh. (W) | 5,1 mm |
| Lungh. (L) | 234,2 mm |
| Lungh. (L2) | 12,5 mm |
| Metodo di fissaggio | Ancoraggio a pino per fori tondi |
| Quantità per | imballo |
| Spessore (T) | 1,5 mm |
| Spessore max pannello | 6,0 mm |
| Spessore min pannello | 0,6 mm |
| Spessore pannello | 0.6 - 6.0 mm |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | Sì |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C |
| Ø foro fiss. (FH) | 6.1 - 6.9 mm |
| Ø legat. max | 50,0 mm |
| Ø legat. min | 2,0 mm |
| Utensile | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |

