

Scheda tecnica

Article number
300-30320

HIS-PACK-3.2/1.6



Categoria Prodotto	Guaina termorestringente 2:1 in minibox
Famiglia Prodotto	HIS-PACK
Materiale	Poliolefina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)
Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]	800 % [IEC 684 P2]
Assorbimento acqua	0,15 %
Carico di rottura	17 MPa
Certificazioni	ANSI/UL 224, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
Classe di isolamento	E (VDE 0530)
Comportamento allo shock termico	non gocciola
Cont. conf.	10 m
Infiammabilità	UL 224 VW1
Parete (WT)	0,50 mm
Quantità per	scatola
Rapporto di restringimento	2:1
Restringimento lineare	+/-5%
Rigidità dielettrica [Test Method]	20 kV/mm [IEC 243]
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento - °C	+100 °C
Test invecchiamento termico	168h/175°C
Test shock termico	4h/250°C
UL-File Number	E143529
Ø finale (d) max	1,6 mm
Ø fornito (D) min	3,2 mm

RoHS

