


## Scheda tecnica

Article number  
300-30643

**HIS-PACK-6.4/3.2**



<b>Categoria Prodotto</b>	Guaina termorestringente 2:1 in minibox
<b>Famiglia Prodotto</b>	HIS-PACK
<b>Materiale</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Colore</b>	Trasparente (CL)
<b>Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]</b>	800 % [IEC 684 P2]
<b>Assorbimento acqua</b>	0,15 %
<b>Carico di rottura</b>	17 MPa
<b>Classe di isolamento</b>	E (VDE 0530)
<b>Comportamento allo shock termico</b>	non gocciola
<b>Cont. conf.</b>	5 m
<b>Parete (WT)</b>	0,60 mm
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Rapporto di restringimento</b>	2:1
<b>Restringimento lineare</b>	+/-5%
<b>Rigidità dielettrica [Test Method]</b>	20 kV/mm [IEC 243]
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +125 °C
<b>Temp. min restringimento - °C</b>	+100 °C
<b>Test invecchiamento termico</b>	168h/175°C
<b>Ø finale (d) max</b>	3,2 mm
<b>Ø fornito (D) min</b>	6,4 mm
<b>Test shock termico</b>	4h/250°C

