

Scheda tecnica

Article number
300-32542

HIS-PACK-25.4/12.7



| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente 2:1 in minibox |
| Famiglia Prodotto | HIS-PACK |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Colore | Rosso (RD) |
| Allungamento alla rottura (min.) [Test Method] | 800 % [IEC 684 P2] |
| Assorbimento acqua | 0,15 % |
| Carico di rottura | 17 MPa |
| Certificazioni | CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1, UL 224 |
| Classe di isolamento | E (VDE 0530) |
| Comportamento allo shock termico | non gocciola |
| Cont. conf. | 5 m |
| Infiammabilità | UL 224 VW1 |
| Parete (WT) | 0,90 mm |
| Quantità per | scatola |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Restringimento lineare | +/-5% |
| Rigidità dielettrica [Test Method] | 20 kV/mm [IEC 243] |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +100 °C |
| Test invecchiamento termico | 168h/175°C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| UL-File Number | E143529 |
| Ø finale (d) max | 12,7 mm |
| Ø fornito (D) min | 25,4 mm |

RoHS

