

Scheda tecnica

Article number
301-10026

SA47-LA-52.0/13.0

| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente 4:1 - Barre da 1,2 m |
| Famiglia Prodotto | SA47-LA - a parete standard con adesivo interno per proteggere dalla corrosione |
| Materiale | Poliolfina reticolata (PO-X) |
| Colore | Trasparente (CL), Nero (BK) |
| Adesivo | Adesivo termofusibile EVA |
| Allungamento alla rottura (min.) | 450 % |
| Assorbimento acqua | 0,5 % |
| Carico di rottura | 14 MPa |
| Comportamento allo shock termico | non crepa |
| Cont. conf. | 1,2 m |
| Infiammabilità | FMVSS-302 |
| Parete (WT) | 3,0 mm |
| Quantità per | pz |
| Rapporto di restringimento | 4:1 |
| Restringimento lineare | -10% max. |
| Rigidità dielettrica | 20 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +130 °C |
| Ø finale (d) max | 13,0 mm |
| Ø fornito (D) min | 52,0 mm |
| Test shock termico | 4h/225°C |

