

Scheda tecnica

Article number
318-30900

TA32-9/3



| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m |
| Famiglia Prodotto | TA32 - parete sottile, restringimento 3:1, UL |
| Materiale | Poliolfina reticolata (PO-X) |
| Colore | Nero (BK) |
| Adesivo | Adesivo termofusibile |
| Allungamento alla rottura (min.) [Test Method] | 350 % [ASTM D638] |
| Carico di rottura [Test Method] | 15 MPa [ASTM D638] |
| Certificazioni | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99 |
| Comportamento allo shock termico | non crepa, non gocciola, non fluido |
| Cont. conf. | 125 Pz. |
| Infiammabilità | UL 224 VW1 |
| Parete (WT) | 1,30 mm |
| Quantità per | pz |
| Rapporto di restringimento | 3:1 |
| Restringimento lineare | -15% max. |
| Rigidità dielettrica [Test Method] | 25 kV/mm [ASTM D876] |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +110 °C |
| Test shock termico | 4h/250°C |
| UL-File Number | E198023 |
| Ø finale (d) max | 3,0 mm |
| Ø fornito (D) min | 9,5 mm |

RoHS

