


Scheda tecnica

Article number
318-31900

TA32-19/6



Categoria Prodotto	Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m
Famiglia Prodotto	TA32 - parete sottile, restringimento 3:1, UL
Materiale	Poliolfina reticolata (PO-X)
Colore	Nero (BK)
Adesivo	Adesivo termofusibile
Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]	350 % [ASTM D638]
Carico di rottura [Test Method]	15 MPa [ASTM D638]
Certificazioni	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Comportamento allo shock termico	non crepa, non gocciola, non fluido
Cont. conf.	75 Pz.
Infiammabilità	UL 224 VW1
Parete (WT)	1,80 mm
Quantità per	pz
Rapporto di restringimento	3:1
Restringimento lineare	-15% max.
Rigidità dielettrica [Test Method]	25 kV/mm [ASTM D876]
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +125 °C
Temp. min restringimento - °C	+110 °C
Test shock termico	4h/250°C
UL-File Number	E198023
Ø finale (d) max	6,0 mm
Ø fornito (D) min	19,0 mm

RoHS 

