

## Scheda tecnica

Article number  
318-40400

TA42-4/1



<b>Categoria Prodotto</b>	Guaina termorestringente con adesivo interno - Barre da 1,2 m
<b>Famiglia Prodotto</b>	TA42 - a parete sottile, restringimento 4:1, UL
<b>Materiale</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Adesivo</b>	Adesivo termofusibile
<b>Allungamento alla rottura (min.) [Test Method]</b>	350 % [ASTM D638]
<b>Carico di rottura [Test Method]</b>	15 MPa [ASTM D638]
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 224
<b>Comportamento allo shock termico</b>	non crepa, non gocciola, non fluido
<b>Cont. conf.</b>	250 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 224 VW1
<b>Parete (WT)</b>	1,00 mm
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Rapporto di restringimento</b>	4:1
<b>Rigidità dielettrica [Test Method]</b>	20 kV/mm [ASTM D876]
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +125 °C
<b>Temp. min restringimento - °C</b>	+110 °C
<b>Test shock termico</b>	4h/250°C
<b>UL-File Number</b>	E198023
<b>Ø finale (d) max</b>	1,0 mm
<b>Ø fornito (D) min</b>	4,0 mm

