

## Scheda tecnica

Article number  
321-30200

HA67-44.4/7.4



<b>Categoria Prodotto</b>	Guaina termorestringente 6:1, con adesivo in barre da 1,2 m
<b>Famiglia Prodotto</b>	HA67 - parete spessa con adesivo
<b>Materiale</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Adesivo</b>	Adesivo termofusibile
<b>Allungamento alla rottura (min.)</b>	400 %
<b>Carico di rottura</b>	14 MPa
<b>Cont. conf.</b>	2 Pz.
<b>Parete (WT)</b>	3,6 mm
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Rapporto di restringimento</b>	6:1
<b>Restringimento lineare</b>	-10% max.
<b>Rigidità dielettrica [Test Method]</b>	20 kV/mm [IEC 243]
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +110 °C
<b>Ø finale (d) max</b>	7,4 mm
<b>Ø fornito (D) min</b>	44,4 mm
<b>Temp. min restringimento - °C</b>	+120 °C

HF ✓

RoHS ✓