


## Scheda tecnica

Article number  
435-01655

Relilight V32.5P1



<b>Categoria Prodotto</b>	Giunti in gel in linea e di derivazione con connettore
<b>Famiglia Prodotto</b>	RELICON Relilight V 32,5 P1
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 V0 (PA66V0), Silicone (SI)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Cavo derivato da mm<sup>2</sup></b>	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Certificazioni</b>	EN 60998-2-1:2004
<b>Conduttività termica (max.)</b>	0,17 W/mK
<b>Conduttività termica (min.)</b>	0,17 W/mK
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	1 Sacchetto
<b>Durata a scaffale</b>	Illimitata
<b>Involucro</b>	Poliammide 6.6 V0 (PA66V0)
<b>Largh. (W)</b>	44 mm
<b>Lungh. (L)</b>	105 mm
<b>Quantità per</b>	scatola
<b>Sezioni conduttore cavo derivato mm<sup>2</sup>(max)</b>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Sezioni conduttore cavo passante mm<sup>2</sup> (max)</b>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Sezioni conduttore cavo passante mm<sup>2</sup> (min)</b>	3 x 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -30 °C a +130 °C
<b>Variante</b>	Gel

RoHS

