

## Scheda tecnica

Article number  
515-01194

**HGDC1-3 S**



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Marcacavi prestampati                               |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Helagrip, a scorrimento, taglio chevron, HGDC1-3    |
| <b>Materiale</b>               | Polivinilcloruro flessibile, esente da Cadmio (PVC) |
| <b>Colore</b>                  | Giallo (YE)   |
| <b>Certificazioni</b>          | BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 757                     |
| <b>Colore di stampa</b>        | Nero (BK)   |
| <b>Cont. conf.</b>             | 1000 Pz.  |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 V0 (3mm)                                      |
| <b>Largh. (W)</b>              | 3,3 mm  |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 3,5 mm  |
| <b>Metodo stampa</b>           | laser   |
| <b>Quantità per</b>            | pz  |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -65 °C a +105 °C, intermittente +135 °C          |
| <b>Testo stampato</b>          | S   |
| <b>Ø legat. max</b>            | 3,0 mm  |
| <b>Ø legat. min</b>            | 1,0 mm  |
| <b>Utensile</b>                | TJC1-3  |

