

## Scheda tecnica

Article number  
531-07958

**HODS85 X**



|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Marcacavi prestampati                                    |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Impugnatura ovale, a scorrimento, taglio diritto, HODS85 |
| <b>Materiale</b>               | Polivinilcloruro flessibile, esente da Cadmio (PVC)      |
| <b>Colore</b>                  | Giallo (YE)                                              |
| <b>Certificazioni</b>          | BS-2782-540B, BS-6746C, IEC 304, IEC 757                 |
| <b>Colore di stampa</b>        | Nero (BK)                                                |
| <b>Cont. conf.</b>             | 1000 Pz.                                                 |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 V0 (3mm)                                           |
| <b>Largh. (W)</b>              | 11,50 mm                                                 |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 4,5 mm                                                   |
| <b>Metodo stampa</b>           | laser                                                    |
| <b>Per misura</b>              | AT2/AT3                                                  |
| <b>Quantità per</b>            | bobina                                                   |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -65 °C a +105 °C, intermittente +135 °C               |
| <b>Ø legat. max</b>            | 6,3 mm                                                   |
| <b>Ø legat. min</b>            | 1,8 mm                                                   |
| <b>Testo stampato</b>          | X                                                        |

