

## Scheda tecnica

Article number  
533-65001

TLFD24DS-2X25WH



<b>Categoria Prodotto</b>	Marcacavi termorestringenti "Ladder Style", trasferimento termico
<b>Famiglia Prodotto</b>	TLFD DS - 2:1 Ferroviario LFH, resistente ai fluidi
<b>Materiale</b>	Poliolefina reticolata (PO-X)
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
<b>Certificazioni</b>	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
<b>Cont. conf.</b>	10000 Pz.
<b>Durata a scaffale</b>	24 mesi
<b>Metodo stampa</b>	trasferimento termico
<b>Parete (WT)</b>	0,49 mm
<b>Quantità per</b>	cartone
<b>Rapporto di restringimento</b>	2:1
<b>Ribbon consigliato</b>	TTDTHOUT
<b>Rigidità dielettrica</b>	19,7 kV/mm
<b>Stampante a trasferimento termico</b>	TT431, TT4030DS, TT4030
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -55 °C a +125 °C
<b>Temp. min restringimento - °C</b>	+120 °C
<b>Ø finale (d) max</b>	1,2 mm
<b>Ø fornito (D) min</b>	2,59 mm

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 EN 50343